

Master

Ausgereifte Technologie als Untertischmodell

- ▶ Raumsparendes, ergonomisches Design
- ▶ Höchste Desinfektionsergebnisse durch 27 Spülprogramme
- ▶ Prozesszeitverkürzung durch Rush-Hour-Modus
- ▶ Ablaufzeitverkürzung durch Aqua-Dry-Rückkühl- und -Trocknungsprozess
- ▶ Ökonomischer Betrieb durch ECO-Programm

3 Standard-
A₀-Werte

60 / 600 / 3000

Weitere Werte
frei einstellbar



Erweiterbare Funktionen:

- ▶ Buzzer-Schnellstart
- ▶ Randspülung zu Ausguss
- ▶ Automatische Türe
- ▶ Fuss- oder Sensorschalter
- ▶ Urinbeutelschneider
- ▶ Dosierung für Zusatzreiniger

Reinigungs- und Desinfektions- automat für Pflegegeschirr



Technische Beschreibung	Compact	Piccolo	Boy	Master
Steuerung				
Thermische Desinfektion	ja	ja	ja	ja
A ₀ -Wert 60/600/3000 frei wählbar	ja	ja	ja	ja
Weitere A ₀ -Werte durch Anwender einstellbar	ja	ja	ja	ja
Display	2 x 20	2 x 20	VGA	VGA
Spülprogramme	3	6	27	27
Automatische Systemdesinfektion alle 24 h	ja	ja	ja	ja
Automatische Systemdesinfektion wählbar 0-255 h	ja	ja	ja	ja
Rush-Hour-Modus	Option	ja	ja	ja
Sicherheit				
Siphonüberwachung	ja	ja	ja	ja
Leckagesensor	Option	Option	ja	ja
3 Temperaturfühler	ja	ja	ja	ja
Systemhygienespülung / Legionellenspülung	---	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Datenlogger für die Speicherung der relevanten Prozessdaten über die gesamte Lebensdauer	Option	Option	ja	ja
SD-Slot (Systemupdate etc.)	ja	ja	ja	ja
RS232-Schnittstelle (zum Anschluss einer Bedieneinheit)	ja	ja	ja	ja
D3KonF-Analysesoftware	ja	ja	ja	ja
Reinigungskammer				
Selbstreinigende Edelstahl-Labyrinth-Dichtung	ja	ja	ja	ja
D3-Planeten-Rotationsdüsen-System	ja	ja	ja	ja
Urinflaschendüsen	3	3	3	3
Spülkreise	1	1	5	5
Tank- und Systemdesinfektion				
Aqua Dry (Dampfkondensationssystem)	---	Option	ja	ja
OPTIFILL (Beste Trinkwassersicherung mit absolut freiem Wasserzulauf am Vorrattank. Höchste Sicherheitsnorm AA DIN)	ja	ja	ja	ja
OPTIDES (Wassertank für Hygieniker ausgestattet. Wassertank kann einfach auf Verkeimung getestet werden)	ja	ja	ja	ja
OPTITEST (Dampferzeuger im Wasservorrattank integriert, dadurch komplette Systemdesinfektion bei Wassertank, Pumpe, Verrohrung)	ja	ja	ja	ja
Optionen				
Buzzer-Schnellstart	---	Option	Option	Option
Hygienespülung zu Ausguss	---	Option	Option	Option
Elektrische Türöffnung	Option	Option	Option	Option
Fusschalter oder Sensorschalter für Tür	Option	Option	Option	Option
Urinbeutelstecher	Option	Option	Option	Option
Dosierung für Reiniger und Klarspüler	---	Option	Option	Option
Abmessungen / Anschlüsse				
Breite / Tiefe / Höhe im mm	500 x 570 x 900	500 x 570 x 1240	500 x 500 x 1700	900 x 600 x 900
Wasseranschlüsse (KW / WW)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ablauf Wand / Boden	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100
Elektroanschlüsse				
230 V 1/N/PE, 50 Hz, 3 kW/16 A Stecker T23	ja	ja	ja	ja
400 V 3/N/PE, 50 Hz, 3,6 kW mit Direktanschluss	---	Option	alternativ ohne Mehrpreis	